# Viewla IPC-05 仕様書



| | |
|---|---|
| モデル | パン／チルト |
| 電力 | DC12V、1A |
| プロセッサ | RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮 |
| ネットワークインタフェース | イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45 |
| イメージセンサー | RGB VGA 1/4" CMOS |
| | 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール |
| 光感度 | 0.2 Luxまで |
| レンズ | 3.2mm、F2.0、視角：61°、固定アイリス、フォーカス範囲：40ｃｍ～無限大 |
| D/I・D/Oインタフェース | アラーム検出用D/I1個、アラームトリガ用D/O1個 |
| microSDカードインタフェース | ローカルビデオストレージ用microSDカードインタフェース |
| | 32GBまで動作確認済み |
| ボタン | 工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個 |
| インジケータ | インターネット接続状態表示用LEDインタフェース1個 |
| | イーサネット接続表示用LEDインタフェース1個 |
| ビデオ圧縮 | モーション検出対応H.264 |
| | プロフィール：シンプルプロフィール、レベル0－3 |
| 解像度 | 160ｘ120、320ｘ240、640ｘ480 |
| フレームレート | 30fpsまで可能 |
| ビデオストリーミング | H.264。パソコン・携帯別々にフレームレート／解像度／帯域幅設定可能 |
| 画像設定 | 解像度：VGA（640x480）、QVGA（320ｘ240）、QQVGA（160ｘ１２０） |
| | 帯域幅：64ｋ、128ｋ、256ｋ、512ｋ、768ｋ、1M、1．2M、1．5Mbps |
| | フレームレート：1～5、10、15、20、25、30fps |
| オーディオ | オーディオモニタリング用内蔵マイク |
| | オーディオ圧縮：MPEG2オーディオ、3GPP/ISMA用AMR-NB |
| セキュリティ | ウェブマネージメント用ユーザー名/パスワード保護 |
| | ビデオディスプレーID/パスワード保護 |
| インストール、マネージメント、メンテナンス | CD上のインストールツール＆ウェブベースの設定 |
| | 設定の自動バックアップ＆復元 |
| | ビデオアクセス＆マルチカメラマネージメント用ビデオマネージメントソフト-CamView |
| | FTP経由ファームウェアの更新 |
| 最小限ウェブブラウジング＆マネージメント | 基本ウェブブラウザーアクセス用内蔵ウェブサーバー |
| | Pentium 4 1.0GHzまたは、その以上のCPU、または同様AMD |
| ソフト要件 | 1GB RAM |
| 対応プロトコル | IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、IGMP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、UPnP、ARP、DNS、PPPoE等 |
| アクセサリ（付属品） | 電源アダプター、RJ45イーサネットケーブル、クイックインストールガイド、インストールＣＤ、ID／パスワードカード、取り付けネジ・アンカー |
| ビデオマネージメントソフトウェア | カメラ16台同時視聴及びアーカイビング用観察アプリ |
| 同時接続ユーザー | 最大20ユニキャストユーザーまで（画質設定により異なります） |
| アラーム及びイベントマネージメント | ビデオモーション検出経由でのイベントトリガー |
| | FTP又はメールによるJPEGイメージの通信／アップロード |
| 寸法（HxWxD)と重量 | 120ｘ91ｘ84mm、350ｇ、本体のみ |
| 承認 | CE、FCCパート15　サブパートB　クラスB、 |
| | 無線高周波 - CE、FCCパート15　サブパートC |
| | 電力供給：FCC、UL EN 60950 |
| 動作条件 | 0 - 50℃。湿度20 - 80%RH（結露しない状況） |